



Lampada a sospensione in alluminio tornito con diffusore in polimetilmetacrilato (PMMA) termoformato e fissato a incastro senza ausilio di viti. Sorgente luminosa a LED composta da 6 COB (versione Ø 60cm) o 6 strip (versione Ø 90cm). Entrambe le versioni con dimmerazione di serie DALI/PUSH DIM integrata nel rosone. Finitura calotta con vernice poliaccrilica nelle finiture bianco lucido e marrone metallizzato. Cavo elettrico di alimentazione in tessuto rosso e 3 cavi di sospensione in acciaio con lunghezza regolabile. Ideale per uffici, zone living o zone studio.


Suspension lamp in turned aluminium with polymethylmethacrylate (PMMA) thermoformed diffuser fixed without screw. LED light source composed of 6 COB (Ø 60cm version) or 6 strips (Ø 90cm version). Both versions standard equipped with dimmer DALI/PUSH DIM integrated in the canopy. Fixture in gloss white and metallized brown polyacrylic paint. Red texture electric power cable and 3 steel suspension cables with adjustable length. Ideal for offices, living areas or study areas.

PAGE CATALOGUE 172

CODICE CODE

FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES

Kgn



L05710.060.0102


Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 68W

4,70

Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 4419 lm

L05744.060.0102

3000K Ra 80 220-240V DALI / PUSH DIM



L05710.090.0102

Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 68W

5,60

Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 4738 lm

L05744.090.0102

3000K Ra 80 220-240V DALI / PUSH DIM

Fotometrie e Classi Energetiche disponibili www.panzeri.it / Photometric data and Energy Label available at www.panzeri.it

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

10 Bianco lucido
Glossy white

44 Marrone metallizzato
Metallized brown